

JD27 仕様 *BC6 e-station by BANTAM* **もちろんA123ほかのLiFeもOKです。**

さまざまな電池に最適な充電器 NiMH, NiCD, LiPO, LiFe, 鉛の充放電が可能

AC/DCの入力対応 多様な電池の充電をサポート バランサー内臓

NiCd, NiMHのサイクル充放電可能 見やすいLCD表示 頑丈なアルミケース

Operating voltage	DC 11~18 volts AC 100~240V, 50/60Hz
Charge/discharge power	max. 50/5 Watts
NiCd/MH	1~15 cells
Lilo/LiPo/LiFe	1~6 series
Pb	2~20V
Charge current	0.1 to 5.0A
Discharge current	0.1 to 1.0A
No. of cycle	1 to 5 times
Battery data memory	up to 5 data
Weight	960g
Dimension	160x120x40 mm



別売温度センサーで温度管理も可能。
PC接続USBコードでパソコンにデータ転送可能。(ソフト、USBは別売です。)

一部デザインが異なることがあります。

標準価格本体18,800-
¥ 19740-税込み

取扱い卸社

User's setting-up parameters	
Lithium battery voltage type	Lilo:3.6V, LiPo:3.7V, LiFe:3.3V
NiCd Delta-peak voltage sensitivity	5 to 20mV
NiMH Delta-peak voltage sensitivity	5 to 20mV
Battery temperature cut-off	20 to 80C or OFF
Waste time between charge/discharge	1 to 60 min.
Integral timer limit for safety	10 to 720 min.or OFF
Maximum charging capacity limit for safety	10 to 9990mAh or OFF
Key beep and buzzer sound	ON/OFF
Input DC power low alert	10 to 11V

貴店名	ご注文数
-----	------